FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 65 %

Description : film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 70% de chaleur sur les vitres. Il appporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 60%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB.
Couleur bronze réflechissant.

BRONZE 65

SUPPORT	*POLYESTER 45 MICRONS*	SUPPORT
ADHESIF	*ACRYLIC POLYMER 20G /M2*	ADHESIV
COULEUR	*BRONZE*	TINT
APPLICATION	*INTERNE/INSIDE*	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	*36%*	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	*39%*	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENRGIE SOLAIRE	*25%*	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	*35%*	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	*28%*	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	*65%*	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	*1%*	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	*1,52M/30M*	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447