

FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 75%

<u>Description</u>: film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 80% de chaleur sur les vitres. Il appporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 65%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB. Couleur métal réflechissant.

COLD 75

SUPPORT	POLYESTER 40 MICRONS	SUPPORT
ADHESIF	ACRYLIC POLYMER 20G/M2	ADHESIV
COULEUR	METAL/STEEL	TINT
APPLICATION	INTERNE/INSIDE	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	41%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	34%	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	25%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	35%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	50%	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJE	TEE 76%	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	1,52M/30M	DIMENSIONS

^{*}Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447