



FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 80%

Description :film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 80% de chaleur sur les vitres. Il apporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 80%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB.

Couleur or réfléchissant.

GOLD 80

SUPPORT	<i>POLYESTER 45 MICRONS</i>	SUPPORT
ADHESIF	<i>ACRYLIC POLYMER 20G /M2</i>	ADHESIV
COULEUR	<i>OR/GOLD</i>	TINT
APPLICATION	<i>INTERNE/INSIDE</i>	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	<i>53%</i>	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	<i>33%</i>	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENRGIE SOLAIRE	<i>14%</i>	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	<i>18%</i>	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	<i>53%</i>	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	<i>79%</i>	SOLAR ENRGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	<i>1%</i>	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	<i>1,52M/30M</i>	DIMENSIONS