



FICHES TECHNIQUES*

SPECIAL POLYCARBONATE

Description : film de protection contre la chaleur spécialement adapté aux supports plastiques tels que les panneaux de polycarbonate et toits de véranda.
Ne convient pas sur les supports en verre minéral.

POLYFILM

SUPPORT	POLYESTER 240 MICRONS	SUPPORT
ADHESIF	ACRYLIC PRESSURE SENSITIVE 50 G /M2	ADHESIV
COULEUR	ALUMINIUM	TINT
APPLICATION	EXTERNE/EXTERNAL	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	38%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	46%	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENRGIE SOLAIRE	16%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	16%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	40%	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	70%	SOLAR ENRGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	0.1%	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	1,23M/35M	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration.