



FICHES TECHNIQUES*

70% REJET DE CHALEUR / 68% TRANSMISSION LUMINEUSE

Description : film ultraperformant offrant la possibilité de se protéger très efficacement contre le rayonnement solaire infrarouge (70% rejet de chaleur), tout en permettant une excellente luminosité (68% de transmission de lumière).

En outre il protège des UVA et UVB jusqu'à 99%.

Ce film est la protection idéale pour les commerces, agences immobilières dont les vitrines ne peuvent être obscurcies.

SELECT 70

SUPPORT	<i>POLYESTER 40 MICRONS</i>	SUPPORT
ADHESIF	<i>ACRYLIC POLYMER 20G /M2</i>	ADHESIV
COULEUR	<i>NEUTRE/NEUTRAL</i>	TINT
APPLICATION	<i>INTERNE/INSIDE</i>	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	<i>20%</i>	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	<i>43%</i>	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	<i>37%</i>	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	<i>68%</i>	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	<i>6%</i>	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	<i>70%</i>	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	<i>1%</i>	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	<i>1,52M/30M</i>	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447