



FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 60%

Description : film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 60% de chaleur sur les vitres. Il apporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 60%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB.
Couleur argent réfléchissant.

SILVER 65

SUPPORT	POLYESTER 40 MICRONS	SUPPORT
ADHESIF	ACRYLIC POLYMER 20G /M2	ADHESIV
COULEUR	ARGENT/SILVER	TINT
APPLICATION	INTERNE/INSIDE	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	29%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	35%	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	36%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	32%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	28%	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	56%	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	1,52M/30M	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447