



FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 80%

Description : film de protection solaire haute performance permettant de rejeter près de 80% de chaleur sur les vitres. Il apporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 80%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB.

Couleur argent réfléchissant.

SILVER 80

SUPPORT	<i>POLYESTER 40 MICRONS</i>	SUPPORT
ADHESIF	<i>ACRYLIC POLYMER 20G /M2</i>	ADHESIV
COULEUR	<i>ARGENT/SILVER</i>	TINT
APPLICATION	<i>INTERNE/INSIDE</i>	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	53%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	33%	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	14%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	15%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	53%	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	75%	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	<i>1,52M/30M</i>	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447