



FICHES TECHNIQUES*

ANTI-CHALEUR 80% POSE EXTERIEURE

Description : film de protection solaire haute performance permettant de rejeter plus de 80% de chaleur sur les vitres. Il apporte un vrai confort en limitant également l'éblouissement de 80%, et en filtrant près de 99% des UVA et UVB.

Couleur argent réfléchissant.

Film traité anti-rayures.

SILVER 80 EX

SUPPORT	<i>POLYESTER 50 MICRONS</i>	SUPPORT
ADHESIF	<i>ACRYLIC POLYMER 25G /M2</i>	ADHESIV
COULEUR	<i>ARGENT/SILVER</i>	TINT
APPLICATION	<i>INTERNE/INSIDE</i>	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	<i>66%</i>	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	<i>20%</i>	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	<i>14%</i>	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	<i>15%</i>	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	<i>56%</i>	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJETEE	<i>82%</i>	SOLAR ENERGY REJECTED
REDUCTION EBLouisSEMENT	<i>82%</i>	GLARE REDUCTION
TRANSMISSION DES UV	<i>1%</i>	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	<i>1,52M/30M</i>	DIMENSIONS

*Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 5 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration
Classe de feu M1 selon PV du LNE n° :H070447