

FICHES TECHNIQUES*

FILM SECURITE

<u>Description</u>: film sécurisant de 100 mic d'épaisseur.Il perment de renforcer les vitrages neufs ou existants en limitant le risque de casse immédiate en cas d'effraction, d'accident ou de violentes intempéries.Conforme à la norme EN 12600.

VANDALE 1

SUPPORT	POLYESTER 112 MICRONS	SUPPORT
ADHESIF	ACRYLIC POLYMER 25G/M2	ADHESIV
COULEUR	TRANSLUCID/COLORLESS	TINT
APPLICATION	INTERNE/INSIDE	APPLICATION
REFLEXION ENERGIE SOLAIRE	9%	SOLAR REFLECTION
ABSORPTION ENERGIE SOLAIRE	8%	SOLAR ABSORPTION
TRANSMISSION ENERGIE SOLAIRE	83%	SOLAR TRANSMISSION
TRANSMISSION LUMIERE VISIBLE	92%	VISIBLE LIGHT TRANSMISSION
REFLEXION LUMIERE VISIBLE	7%	VISIBLE LIGHT REFLECTION
ENERGIE SOLAIRE REJE	ETEE 20%	SOLAR ENERGY REJECTED
TRANSMISSION DES UV	1%	UV TRANSMISSION
DIMENSIONS	1,52M/30M	DIMENSIONS

^{*}Mesures prises sur un vitrage clair 3mm.Ce film est garanti 3 ans en extérieur et 7 ans en intérieur contre le craquellement, le jaunissement et la décoloration Classe de feu M1 selon PV du LNE n°:H070447